

POZNÁMKY:

- POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV – BLÍŽE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- Technická zpráva a požárně bezpečnostní řešení jsou nedílnou součástí projektové dokumentace !!!
- Jednotlivé rozměry objektu jsou převzaty z předání projektové dokumentace, případné nesrovnalosti se skutečností nejsou vzhledem k rozsahu stavebních prací rozhodující a budou vždy upřesněny na stavbě
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

VÝPLNĚ OTVORŮ

- Výplně otvorů ve dvorní zateplované fasádě budou osazeny do vnějšího líce stávajícího zdiva a v rámci stavebních úprav etapy SO 03 přefasádovány zateplovacím systémem o 30mm.
- Výměna nebo nejvazanější úmyslu původních dveří u stávajících dřevěných dveří - viz výpis výplní
- Parametry a rozměry nových / zpracovaných výplní otvorů dle TZ a výpisu výplní otvorů

POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU

- V interiérech budou provedeny rozsáhlé opravy stávajících vápenných omítek stěn a strhpů a bude provedena nová výmalba ve všech prostorech.

DOZDÍVKY

- Dozdívky otvorů budou provedeny z plnostěnných tvárnic na tenkovrstvou maltu a zapraveny vápennou omítkou hladkou, případně štukovou.

PŘÍČKY

- vyzdívka nových zděných příček z plnostěnných tvárnic na tenkovrstvou maltu a zapraveny vápennou omítkou hladkou, případně štukovou / v hygienických místnostech s keramickým obkladem
- instalace nových lehkých příček v hygienickém zázemí apartmánu v 3.NP ze sádrokartonových desek a nosného ocelového roštu

FASÁDY

- Úklid fasáda nebude v rámci stavebních úprav žádným způsobem upravovaná a jeho sanace, respektive úprava bude realizována v rámci samostatného projektu a mimo investora.
- Dvorní fasáda bude zateplená kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací na minerální bázi o tl. 100mm. Omítka je navržena tenkovrstvá žlechtilá, hladká, barva stejná jako u ulční fasádě.

PLOCHÉ STŘECHY

- Stávající povrch ploché střechy nad kuchyní bude očištěn od následné zeleně, drobných předmětů apod. Demontáž klempířských prvků (oplechování atiky, žlaby apod.). Proříznu se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zaprání se. Povrch bude přeschlérován vyrovnán. Tepelná izolace bude provedena z desek EPS 150 s v tl. 180 (100 + 80 mm), kladeno s překrytím spár. Případándavá ploché střechy TK spádovým klíny z EPS tloušťky min. 20 mm. Pokládka separační geotextile min. 300 g/m2. Zateplení vnitřních stěn atik EPS tl. 80 mm + vyřazení PVC-P fólie. Horní plocha atik spádové klíny EPS 200S tl. 60/40 mm + OSB deska frézy 3/V, 22 mm ve spádu min. 5,5 % (dovnitř), prokřenou do atiky, vyřazení HI fólie, ukončení HI pomocí závěrné lišty. Nová hydroizolace bude provedena z PVC-P fólie tl. 1,5 mm s vyřazením na okolní konstrukce min. 150 mm, nutno splnit klasifikaci broof (t3) ve skladbě s EPS
- Stávající skladba ploché střechy nad hygienickým zázemí café kompletně vybourána do úrovně stropní desky. Demontáž klempířských prvků (oplechování atiky, žlaby apod.). Povrch stropní desky bude očištěn a přeschlérován. Na penetrovaný povrch stropní desky nová parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Tepelná izolace bude provedena z desek EPS 150 s v tl. 100 (100 + 80 mm), kladeno s překrytím spár. Případándavá ploché střechy TK spádovým klíny z EPS tloušťky min. 20 mm. Pokládka separační geotextile min. 300 g/m2. Odvodnění ploché střechy podkopovým žlabem. Nová hydroizolace bude provedena z PVC-P fólie tl. 1,5 mm s vyřazením na okolní konstrukce min. 150 mm, nutno splnit klasifikaci broof (t3) ve skladbě s EPS

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

- Kompletní vnější oplechování bude provedeno z mědi dle ČN 1172 a ČSN 73 3610. NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKY
201	SCHODIŠŤOVÁ HALA	44,38	DLAŽBA TERACO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	TERACO SOKLOVÁ LIŠTA
202	WC MUŽI	7,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 600 mm	KER. OBKLAD DO VÝŠKY 2,85 m
203	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 600 mm	KER. OBKLAD DO VÝŠKY 2,85 m
204	WC ŽENY	6,83	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 600 mm	KER. OBKLAD DO VÝŠKY 2,85 m
205	FOYER	27,51	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	DŘEVĚNÁ PARKETOVÁ LIŠTA
206	ŠATNA	19,92	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	DŘEVĚNÁ PARKETOVÁ LIŠTA
207	CHODBA	2,21	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ - NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	DŘEVĚNÁ PARKETOVÁ LIŠTA
208	VESTIBUL SCHODIŠTĚ	9,72	DLAŽBA KAMENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	KAMENNÁ SOKLOVÁ LIŠTA
209	JEVIŠTĚ	35,36	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	RESTAURATORSKÉ PRÁCE
210	SPOLEČENSKÝ SÁL	145,64	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	RESTAURATORSKÉ PRÁCE
211	MALÝ SÁL	101,61	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ / AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, SV. 3 700 mm	
212	PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	10,31	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	KERAMICKÝ SOKL. h=100 mm
213	PŘÍSEDÍ - 1	3,34	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 700 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
214	KOUPELNA - 1	3,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
215	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 1	17,84	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
216	ZDRAVOTNÍ POKOJ - 1	10,53	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
217	KOUPELNA - 2	3,4	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
218	PŘÍSEDÍ - 2	3,29	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 700 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
219	KOUPELNA - 3	3,21	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
220	PŘÍSEDÍ - 3	2,29	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 700 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
221	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 3	14,15	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
222	PŘÍKLOPNÁ ZTP - 4	16,48	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
223	PŘÍSEDÍ ZTP - 4	4,37	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 700 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
224	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 5	6,36	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
225	PŘÍSEDÍ - 5	3,49	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 700 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
226	KOUPELNA - 5	3,84	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
227	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 5	16,68	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
228	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 6	17,06	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
229	KOUPELNA - 6	3,55	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
230	PŘÍSEDÍ - 6	4,87	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 700 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
231	CHODBA	4,87	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, SV. 2 950 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
232	PŘÍSEDÍ - 7	4,85	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 450 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
233	KOUPELNA - 7	3,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
234	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 7	13,78	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
235	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 8	13,75	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
236	KOUPELNA - 8	3,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
237	PŘÍSEDÍ - 8	3,53	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 450 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
238	KOUPELNA - 9	3,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 m / H PROSTŘEDNÍ SPROCHY VÝŠKY 2,5 m
239	PŘÍSEDÍ - 9	3,53	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLEDY, SV. 2 450 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
240	ZVONOLÉKOVÝ POKOJ - 9	16,93	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
241	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,3	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ HRUBÁ	OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ HRUBÁ	
242	KANCELÁŘ	16,93	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 80 mm
243	SKLADOVÁ KOMORA	4,84	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD S PROSTŘEDNÍM VÝLEHEM DO VÝŠKY 2,85 m
244	CHODBA	8,34	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, SV. 2 950 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
245	SKLAD	3,54	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
246	CHODBA	17,22	MARMOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, SV. 2 950 mm	PODLAHOVÁ LIŠTA Z HDF DESEK S IMAKOJÁSKOVÝM MAGNELEMEM
247	SKLAD	17,31	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	PODLAHOVÁ DŘEVĚNÁ LIŠTA

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDIVO CPP NA VÝ. MALTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- HRANY DŘÍVE VEDITELNÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ / UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLNOSLAKÁTOVÝCH TVÁRNIC, TL. 100 mm
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLNOSLAKÁTOVÝCH TVÁRNIC, TL. 150 mm
- ZAZDÍVKY A VYZDÍVKY OTVORŮ Z PLNOSLAKÁTOVÝCH TVÁRNIC, TL. 100 - 200 mm
- ETICS - MW, tl. 100 mm - SLEDOVÁNÍ TEMKOVITOSTI OMÍTKA
- TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍ VATY - AKUSTIKA, SPECIFIKACE DLE TZ
- (R) STAVEBNÍ ÚPRAVY PODLAH - SKLADBY A ROZSAH DLE TZ A VÝPISU SKLADEB
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 421, 664 42 Modřice
www.dea.cz

PROJEKTANT: ING. JAN KREJSA
KONTROLOVAL: ING. KATEŘINA PROVAZNÍKOVÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KATEŘINA PROVAZNÍKOVÁ
INVESTOR: MĚSTO IVANČICE, PALACKOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE, IČO 00 28 13
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
OBJEKT: D. VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

DATUM:	03/2018
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT (ORIENTACE):	A0 (P)
ČÍSLO ZAKÁZKY:	17.10.1007
ČÍSLO PŘÍLOHY:	102

REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH

TZS.MĚSTO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE

SO 03 - PŮDORYS 2.NP