

POZNÁMKY:

ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE.


PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VOLBA JINÉHO MATERIÁLU, PŘÍPADNÁ ZMĚNA JEJICH BAREVNOSTI APOD.. BUDOU KONZULTOVÁNY MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM (NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU A NEJSOU NACENĚNY)





DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM, INVESTOREM, TECHNICKÝM A AUTORSKÝM DOZOREM.





JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM, TECHNICKÝM DOZOREM A AUTORSKÝM DOZOREM. BEZ ODSOUHLASENÍ JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ NENÍ MOŽNÉ VYROBIT.





POČTY VÝPLNÍ URČENÝCH K VÝMĚNĚ A JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM A TDI!




DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		 www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. JAN KREJSA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	MĚSTO IVANČICE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 664 91 IVANČICE IČ 002 818 59		
MÍSTO STAVBY	TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE		
ČÁST	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	DATUM:	03/2018
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	FORMÁT:	
NÁZEV VÝKRESU	SO 03 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	MĚŘÍTKO:	1 : 100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP, DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 212; 18007
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 110





VÝPIS DVEŘÍ


OZN.	TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU !)	POPIS	POČET
D1		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRÁVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 180 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU	11 KS
D2		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRÁVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 100 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU	22 KS
D3		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRÁVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 180 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 - C2 DP3	3 KS
D4		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRÁVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 600 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 - C2 DP3	11 KS

OZN.	TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU !)	POPIS	POČET
D5		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 100 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU	9 KS
D6		INTERIÉROVÉ KOUŘOTĚSNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 150 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 - Sm C2 DP3	1 KS
D7		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 180 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU	2 KS
D8		INTERIÉROVÉ KOUŘOTĚSNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 100 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 - Sm C2 DP3	2 KS

OZN.	TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU !)	POPIS	POČET
D9		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 150 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU	2 KS
D10		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 600 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 - C2 DP3	1 KS
D11		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 100 MM	1 KS
D12		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 180 MM	1 KS

OZN.	TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU !)	POPIS	POČET	
D13		<p>INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ, KŘÍDLO LEVÉ S PRŮCHOZÍM PROFILEM MIN. 950 MM BARVA ŠEDÁ $U_0 = \max. 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 - Sm C2 DP3</p>	<p>RÁM: UZAVŘENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL - VÍCEKOMOROVÝ VÝPLŇ KŘÍDLA: PLNÝ ZATEPLENÝ PANEL; MW KOVÁNÍ: ROZETOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA TVARU U DLE NORMY ČSN EN 179 Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOBLENÝMI ROHY, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁMEK: MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ ZE STRANY ÚNIKU, S POUŽITÍM PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX OSTATNÍ: INTEGROVANÝ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA (KLUZNÁ LIŠTA) S KLASIFIKACE C2 - REGULOVATELNÁ SÍLA A RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ A KONCOVÝ DORAZ PRÁH: NÍZKÝ HLINÍKOVÝ, VÝŠKA RÁMU DO 20 MM, BARVA ŠEDÁ TĚSNĚNÍ: VÍCESTUPŇOVÉ CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ</p>	1 KS
D14		<p>INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ S PRŮCHOZÍM PROFILEM MIN. 900 MM BARVA ŠEDÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW(EI) 30 - Sm C2 DP3</p>	<p>RÁM: UZAVŘENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 45 MM VÝPLŇ KŘÍDLA: PROTIPOŽÁRNÍ ZASKLENÍ, ČÍRÉ S BEZPEČNOSTNÍM VÍCEVRSTVÝM SKLEM KOVÁNÍ: ROZETOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA TVARU U DLE ČSN EN 179 Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOBLENÝMI ROHY, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁMEK: MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ ZE STRANY ÚNIKU, S POUŽITÍM PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX OSTATNÍ: POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM DVEŘNÍCH KŘÍDEL, OSAZENO DVĚMA VAČKOVÝMI SAMOZAVÍRAČI KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM VE VÝŠCE 800 - 900 MM, MADLO Z VNITŘNÍHO PROSTORU (CHODBY) KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH (SAMOLEPÍCÍ KOLEČKA/ČTVERCE STŘÍBRNÉ BARVY) VZHLED ZNAČENÍ A SAMOTNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM, TDI A AD PRÁH: NÍZKÝ HLINÍKOVÝ, VÝŠKA RÁMU DO 20 MM, BARVA ŠEDÁ TĚSNĚNÍ: VÍCESTUPŇOVÉ CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ</p>	2 KS
D15		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 500 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU</p>	<p>KŘÍDLO: ROZMĚRY KŘÍDLA 800x1970 MM, ODLEHČENÉ DTD DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM, PLNÉ HLADKÉ, DEKOR DUB SVĚTLÝ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOBLENÝMI ROHY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, PRO PRAVÉ I LEVÉ FALCOVANÉ DVEŘE O SVĚTLOSTI MIN. 800x1970 MM, ZÁRUBEŇ DO ZDI TL. 500 MM - ATYPICKÝ VÝROBEK, MDF DESKY S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA DLE DEKORU DVEŘÍ DUB SVĚTLÝ PRÁH: HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA</p>	1 KS

OZN.	TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU !)	POPIS	POČET
D70		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 180 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 - C2 DP3	3 KS KŘÍDLŮ: ROZMĚRY KŘÍDLA 800x1970 MM, ODLEHČENÉ DTD DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM , PLNÉ HLADKÉ, DEKOR DUB SVĚTLÝ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOKLENÝMI ROHY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ , PRO PRAVÉ I LEVÉ FALCOVANÉ DVEŘE O SVĚTLOSTI MIN. 800x1970 MM, ZÁRUBEŇ DO ZDI TL. 180 MM, MDF DESKY S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA DLE DEKORU DVEŘÍ DUB SVĚTLÝ PRAH: HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA OSTATNÍ: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (KLUZNÁ LIŠTA) S KLASIFIKACÍ C2
D71		INTERIÉROVÉ KOUŘOTĚSNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 600 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 - Sm C2 DP3	3 KS KŘÍDLŮ: ROZMĚRY KŘÍDLA 800x1970 MM, ODLEHČENÉ DTD DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM , PLNÉ HLADKÉ, DEKOR OŘECH (PŘEDPOKLAD VE 3. NP - DLE DESIGN MANUÁLU) KOVÁNÍ: ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOKLENÝMI ROHY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ , PRO PRAVÉ I LEVÉ FALCOVANÉ DVEŘE O SVĚTLOSTI MIN. 800x1970 MM, ZÁRUBEŇ DO ZDI TL. 600 MM - ATYPICKÝ VÝROBEK, MDF DESKY S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA DLE DEKORU DVEŘÍ OŘECH (PŘEDPOKLAD VE 3. NP - DLE DESIGN MANUÁLU) PRAH: HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA OSTATNÍ: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (KLUZNÁ LIŠTA) S KLASIFIKACÍ C2
D72		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 600 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 - C2 DP3	2 KS KŘÍDLŮ: ROZMĚRY KŘÍDLA 800x1970 MM, ODLEHČENÉ DTD DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM , PLNÉ HLADKÉ, DEKOR DUB SVĚTLÝ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOKLENÝMI ROHY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ , PRO PRAVÉ I LEVÉ FALCOVANÉ DVEŘE O SVĚTLOSTI MIN. 800x1970 MM, ZÁRUBEŇ DO ZDI TL. 600 MM - ATYPICKÝ VÝROBEK, MDF DESKY S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA DLE DEKORU DVEŘÍ DUB SVĚTLÝ PRAH: HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA OSTATNÍ: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (KLUZNÁ LIŠTA) S KLASIFIKACÍ C2
D73		INTERIÉROVÉ KOUŘOTĚSNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) PRAVÉ I LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 600 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 - Sm C2 DP3	3 KS KŘÍDLŮ: ROZMĚRY KŘÍDLA 800x1970 MM, ODLEHČENÉ DTD DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM , PLNÉ HLADKÉ, DEKOR DUB SVĚTLÝ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOKLENÝMI ROHY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ , PRO PRAVÉ I LEVÉ FALCOVANÉ DVEŘE O SVĚTLOSTI MIN. 800x1970 MM, ZÁRUBEŇ DO ZDI TL. 600 MM - ATYPICKÝ VÝROBEK, MDF DESKY S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA DLE DEKORU DVEŘÍ DUB SVĚTLÝ PRAH: HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA OSTATNÍ: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (KLUZNÁ LIŠTA) S KLASIFIKACÍ C2

OZN.	TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU !)	POPIS	POČET	
D74		<p>INTERIÉROVÉ KOUŘOTĚSNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTVÍRAVÉ (OTOČNÉ) LEVÉ, S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ TL. 150 MM, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 - Sm C2 DP3</p>	<p>KŘÍDLŮ: ROZMĚRY KŘÍDLA 800x1970 MM, ODLEHČENÉ DTD DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM , PLNĚ HLADKÉ, DEKOR DUB SVĚTLÝ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA Z BROUŠENÉHO NEREZU SE ZAOKLENÝMI ROHY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ , PRO LEVÉ FALCOVANÉ DVEŘE O SVĚTLOSTI MIN. 800x1970 MM, ZÁRUBEŇ DO ZDI TL. 150 MM, MDF DESKY S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA DLE DEKORU DVEŘÍ DUB SVĚTLÝ PRAH: HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA OSTATNÍ: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (KLUZNÁ LIŠTA) S KLASIFIKACÍ C2</p>	1 KS