


TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN – D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBŠYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150 – 160x4,5	800	425	150
DN200 – 200x5,9	900	500	155
DN300 – 325x7,7	1000	650	155

LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBŠYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
ZRNA MAX 20mm, HUTNĚNÝ PO 15cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBŠYPU
- 4 ZÁČIP HUTNĚNÍM VÝKROKEM (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM,
POPŘ. DOBRĚ ZHUTNĚNOU ZEMINOU)
- 5 TROUBY PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY
- 7 ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO DRENÁŽ, FRANCE 16–32mm (8–16mm)
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA
- 9 NETKAMÁ GEOTEXTILIE (400g/m²)
- 10 ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA, ZRNA DO 10mm (NEBO PÍSEK)



KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA 425 S TELESKOPISKOU ROUROU
A LITINOVÝM POKLOPEM B125

KG DN/OD	H1(mm)
110	501
160	525
200	545
250	531
315	588

X-Stream DN/ID	H1(mm)
150	531
200	558
250	546
300	600